

Multi puserrusliittimet



EDUT

- Voidaan käyttää Multiputkien PE-RT ja AluComposite kanssa

TIEDOT

KOOT

Multiputkille PE-RT Type 2 ja AluComposite

G15	G20	G25	M22
15 mm	15 mm	26 mm	15 mm
16 mm	16 mm		16 mm
	18 mm		
	20 mm		

Kupariputkille

G20
12 mm
15 mm
18 mm

Katso tuotenumerot MultiSystem™ hinnastosta.

MATERIAALI

Sinkkikadon kestävä messinkiä.

LISÄTARVIKKEET

Kalibrointityökalu	Tuoteno.
16 mm	77930-16
20 mm	77930-20

TUOTEOMINAISUUDET

Multi puserrusliitin sisältää tukiholkin ja kaksoisakrtion jotka ovan sinkkikadon kestävä messinkiä ja mutterin joka on niklattua messinkiä.

Multi puserrusliittimet ovat tyyppihyväksytyjä Thermotech MultiSystem™ PE-RT Type 2 putkelle ja Thermotech MultiSystem™ AluComposite-putkelle.

Thermotech Scandinavia Finland

Mestarintie 12
10600 Tammisaari

Puh. 040 - 151 4330
info@thermotech.fi, www.thermotech.fi



Thermotech Scandinavia AB:n toimintojärjestelmä laadulle ja ympäristölle joka kattaa ISO 9001 ja 14001 standardit.

Multi puserrusliittimet

KIINNITYS

- 1 Leikkaa putki putkileikkurilla niin että päädyistä tulee tasainen.
- 2 Kalibroi putki kalibrintityökalulla joka on sovellettu kyseiselle putkikoolle. Poista myös mahdollinen puru leikatusta päädyistä.
- 3 Kiinnitä mutteri ja kaksoiskartio putkeen oikeassa järjestyksessä. Paina tämän jälkeen tukiholkki putkeen kunnes tukiholkin muoviosa on putkenpäätyä vasten.

AluComposite putkea käytettäessä on asetettava muovilevy tukiholkin ja putken metallikerroksen väliin jotta galvanisoimista ei synny.
- 4 Aseta putken pää kiinnitettyyn tukiholkiin ja tuuvaa mutteri kiinni käsivoimin. Kiristä mutteria avaimella alla olevan taulukon mukaan.

Kierre	M22 x 1,5	G20	G25
Kierros- määrä	1 ¼	1	1
Astetta	450°	360°	360°

Paina putki tukiholkilla liitintä vasten kiristäessä. Tämä varmistaa että puserrusliitin kiinnittyy kunnolla putkeen.



Thermotech Multipress liittimet ovat Swedcert hyväksytyjä yhdessä Thermotech PE-RT Type 2 ja AluComposite Multiputkien kanssa.



Thermotech MultiSystem™ on sovellettu toimialasääntöihin Varmat Vesiasennukset.

Tavarantoimittaja takaa tuotteen toiminnan jos alan sääntöjä ja tuotteen asennusohjeita noudatetaan.