

Täyttöasema



EDUT

- Pienikokoinen siirrettävä täyttöasema

Tarkoitettu täyttöön ja ilmaukseen järjestelmille:

- Aurinkolämpö
- Maalämpöpumput
- Lämmitys

TUOTEOMINAISUUDET

Thermotechin täyttöasemaa käytetään aurinkolämpö-, lämpöpumppu-, lattialämmitys ja muiden vesikiertoisten järjestelmien täyttöön. Asema täyttää järjestelmän samalla kuin ilmaus tapahtuu.

Pumppu on glykolinkestävä keskipakoispumppu vaihdettavalla juoksupyörällä.

Asemalla on kumirenkaat ja teleskooppinen kahva jota voi säätää 78 - 110 cm välillä.

Mukana tulevilla putkilla on jopa 100°C lämpötilaresistenttiä ja päät ovat varustettu sulkuventtiileillä. Venttiilit pitävät huolen siitä että letkut pysyvät täytettyinä ja että niihin ei pääse ilmaa täytön aikana ja että vuotoja ei synny kuljetuksen aikana.

Läpinäkyvä suodatinkuppi mahdollistaa sen että näkee jos järjestelmässä on vielä ilmaa.

TIEDOT

TUOTENUMERO
81950

KORKEUS: 800 mm
SYVYYS: 500 mm
LEVEYS: 400 mm

TÄYTTÖLETKUN LIITÄNTÄ
3/4" sk. Eurocone

TEKNISET TIEDOT

Virtaus: 30litraa per minuutti
Maks. lämpötila: 90°C
Moottori: 230V/50 Hz 2 m liitäntäkaapelilla
Paino: 21 kg
UV-suojattu PE säiliö, 30 litraa