

## Työmaakattila 6 ja 9 kW



### EDUT

- Siirrettävä lämmönlähde pyörillä
- Kiinnitettynä kärryyn joten helppo siirtää
- Toimitetaan koottuna

### TIEDOT

<b>TUOTENUMERO</b>	<b>VASTUSTEHO</b>
25407	6 kW, 2-vaiheinen (3+3)
25408	9 kW, 2-vaiheinen (4,5 + 4,5)

<b>LEVEYS</b>	<b>KORKEUS</b>	<b>SYVYYS</b>
680 mm	980 mm	400 mm

<b>PAINO</b>	<b>LIITÄNTÄ</b>
20 kg	1" uk

**NIMELLISJÄNNITE**  
400 V  
3-vaiheinen pistoke

<b>KÄYNTITERMOSTAATTI</b>	<b>PAISUNTA-ASTIA</b>
0-50 °C	4 litraa

<b>TURVAVENTTIILI</b>	<b>PAINEMITTARI</b>
1,5 bar	0-4 bar

<b>PUMPPU</b>	<b>ILMAUSVENTTIILI</b>
6 m Grundfos UPS 15/60 130	Manuaalinen

### TUOTEOMINAISUUDET

Käyttövalmis sähkökattila käytettäväksi lattialämmitysjärjestelmän käyttöönotossa betonivalun kuivumisajan lyhentämiseksi.

Toimitetaan sähköpistokkella ja joustavilla letkuilla, valmiina kytkettäväksi jakotukkiin. Purettava teline pyörillä kuuluu toimitukseen.

#### Thermotech Scandinavia Finland

Mestarintie 12  
10600 Tammisaari

Puh. 040 - 151 4330  
info@thermotech.fi, www.thermotech.fi



Thermotech Scandinavia AB:n toimintojärjestelmä laadulle ja ympäristölle joka kattaa ISO 9001 ja 14001 standardit.